

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVO
1		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO - OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ+SKLOPNÉ - FARBA: BIELA - ČLENENIE PODĽA SCHÉMY - OTVÁRAČÍ PÁKOVÝ MECHANIZMUS V SPODNEJ POLOHE <p>P - pevné zasklenie UMIESTNENIE 1NP</p>	2
2		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO - OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ+SKLOPNÉ - FARBA: BIELA - ČLENENIE PODĽA SCHÉMY <p>P - pevné zasklenie UMIESTNENIE 1NP</p>	2
3		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO - OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ+SKLOPNÉ - FARBA: BIELA - ČLENENIE PODĽA SCHÉMY - OTVÁRAČÍ MECHANIZMUS / KĽUČKA / V SPODNEJ POLOHE <p>P - pevné zasklenie UMIESTNENIE 1NP</p>	3
4		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ DVERE PRESKLENNÉ - ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO + BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA - OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ - FARBA: BIELA - ČLENENIE PODĽA SCHÉMY <p>P - pevné zasklenie UMIESTNENIE 1NP</p>	2
<p>Poznámky: Plastové okno s tesnením. Izolačné dvojsklo hrúbky 4-18-4 mm. Súčiniteľ prechodu tepla celého okna U = 1,0 W/m2K. Typové kovanie. Vonkajší parapet poplastovaný plech antracitovej farby, cca 220mm. Vnútorný parapet plastový biely cca 280mm. Prvky sú kreslené z vonkajšieho pohľadu. Pred započatím výroby overiť skutočné rozmery na stavbe.</p>			STR 1