

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKOVO
5		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ DVERE PLNÉ S NADSVETLÍKOM - ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO + BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA - OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ - FARBA: BIELA - ČLENENIE PODĽA SCHÉMY <p>P - pevné zasklenie UMIESTNENIE 1NP</p>	1
6		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO - OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ+SKLOPNÉ - FARBA: ANTRACIT / BIELA - INTERIÉR - ČLENENIE PODĽA SCHÉMY <p>- 1 OKNO - OTVÁRACÍ PÁKOVÝ MECHANIZMUS V SPODNEJ POLOHE</p> <p>P - pevné zasklenie UMIESTNENIE 2NP</p>	13
7		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO - ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO - OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ+SKLOPNÉ - FARBA: ANTRACIT/ BIELA - INTERIÉR - ČLENENIE PODĽA SCHÉMY <p>P - pevné zasklenie UMIESTNENIE 1NP, 2NP</p>	18
<p>Poznámky: Plastové okno s tesnením. Izolačné dvojsklo hrúbky 4-18-4 mm. Súčiniteľ prechodu tepla celého okna U = 1,0 W/m2K. Typové kovanie. Vonkajší parapet poplastovaný plech antracitovej farby, 220mm. Vnútorý parapet plastový biely 280mm. Prvky sú kreslené z vonkajšieho pohľadu. Pred započatím výroby overiť skutočné rozmery na stavbe.</p>			STR 2